

FARMALL A

# FARMALL A

ТРАКТЕР  
55 – 75 hp



CASE IH

CASE IH

ΜΟΝΤΕΛΑ		FARMALL 55 A	FARMALL 65 A	FARMALL 75 A
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>		<b>FPT</b>	<b>FPT</b>	<b>FPT</b>
Αριθμός κυλίνδρων / Κυβισμός (κυβ.εκ.)		3 /2930	3 /2930	3 /2930
Τύπος / Επίπεδο εκπομπών ρύπων		Σύστημα καυσίμου Common Rail υψηλής πίεσης, με υπερσυμπίεσή και intercooler / Stage V		
Μέγιστη ισχύς κινητήρα ECE R120 <sup>1)</sup> σε στροφές κινητήρα (kW/hr @ 2300 σ.α.λ.)		41 / 55	48 / 65	55/75
Μέγιστη ροπή κινητήρα ECE R120 <sup>1)</sup> σε στροφές κινητήρα (Nm @ 1400 σ.α.λ.)		258	291	341
Απόθεμα ροπής (%)		52	46	49
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρο)		82	82	82
<b>ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ</b>				
8 x 8 Synchroshift με μηχανική ρεβέρσα, 30 (x.α.ω.)		○	○	○
12 x 12 Synchroshift με μηχανική ρεβέρσα 40 (x.α.ω.)		●	●	●
12 x 12 Synchroshift με Powershuttle, 40 (x.α.ω.)		○	○	○
20 x 20 Synchroshift με Powershuttle και έρπουσες, 40 (x.α.ω.)		○	○	○
<b>ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (ΡΤΟ)</b>				
Τύπος έμπλεξης			Μηχανικός	
Ταχύτητες στάνταρ / (προαιρετικά) (σ.α.λ.)			540 (540/540E)	
540/540E/Ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας			○	
<b>ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ 4WD</b>				
Τύπος		Ηλεκτροϋδραυλική έμπλεξη τετρακίνησης (4WD) και οπίσθιο κάρο 100%		
Ακτίνα στροφής <sup>1)</sup> (μ.)		3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</b>				
Παρακή κύριας αντλίας / (προαιρετικά) (λίτρα/λεπτό)		47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)
Μηχανικός έλεγχος υδραυλικού - MDC		●	●	●
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα / Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα σε όλο το εύρος (610 κιλ. πίσω από τα άκρα των μπράτσων) (κιλά)		2,700 / 2,150	2,700 / 2,150	2,700 / 2,150
Μέγιστος αριθμός βαλβίδων εξωτερικών εργασιών Οπίσθιες / Πλάγιες		3 μηχανικές / 2 μηχανικές	3 μηχανικές / 2 μηχανικές	3 μηχανικές / 2 μηχανικές
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ <sup>2)</sup></b>				
Βάρος (κιλά)		2880	2880	2880
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (2WD / 4WD) (κιλά)		4500 / 4800	4500 / 4800	4500 / 4800
<b>A.</b> Συνολικό ύψος (χιλ.)		2495	2495	2495
<b>B.</b> Συνολικό μήκος (χιλ.)		3856	3856	3856
<b>C.</b> Συνολικό πλάτος (χιλ.)		1922	1922	1922
<b>D.</b> Μεταξόνιο (2WD / 4WD) (χιλ.)		2063 / 2078	2063 / 2078	2063 / 2078
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ <sup>3)</sup></b>				
Εμπρόσθια		320/70 R20	12.4 R20	12.4 R20
Οπίσθια		420/70 R28	420/70 R28	420/70 R28

● Στάνταρ ○ Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση <sup>1)</sup> Σύμφωνα με ECE R120 ISO14396 and 97/68/EC <sup>2)</sup> Με στάνταρ ελαστικά <sup>3)</sup> Είναι διαθέσιμα ελαστικά διαφορετικά εκείνων που αναφέρονται



**P J CONDELLIS SA**

**Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς** ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

**Αθήνα:** Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

**Θεσσαλονίκη:** 3ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159

**Πάτρα:** 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

**Λάρισα:** 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

http://www.condellispaul.gr e-mail: info@condellispaul.gr  CaselHAGricultureGreece  caseihgreece  Case IH Greece

