

# FR FORAGE CRUISER

FR480 | FR550 | FR650 | FR780 | FR920




**MACHINE  
OF THE YEAR 2019**

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλα		FR480	FR550	FR650	FR780	FR920
<b>Κινητήρας*</b>		FPT Cursor 13	FPT Cursor 13	FPT Cursor 16	FPT Cursor 16	FPT V20
Διάταξη κινητήρα και αριθμός κυλίνδρων		Σε σειρά / 6	Σε σειρά / 6	Σε σειρά / 6	Σε σειρά / 6	V8
Χωρητικότητα κινητήρα (κυβ. εκ.)		12900	12900	15927	15927	20100
Σύστημα ψεκασμού		Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Επίπεδα εκπομπών ρύπων		Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
ECObLue™ Hi-eSCR 2 Σύστημα Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής ECObLue™ Hi-eSCR 2		●	●	●	●	●
Ονομαστική ιπποδύναμη (2100 σ.α.λ.) - ISO TR14396 - ECE R119	[kW/hp(CV)]	320/435	370/503	440/598	530/721	610/830
Ισχύς κινητήρα(1700-1900 σ.α.λ.) - ISO TR14396 - ECE R120	[kW/hp(CV)]	350/476	400/544	480/653	570/775	670/911**
Ροπή (1700 σ.α.λ.) ISO 14396 - ECE R120	(Nm)	1966	2247	2696	3202	3999***
Μέγιστη ροπή (1500 σ.α.λ.) ISO 14396 - ECE R120	(Nm)	2003	2316	2751	3323	4095
Απόθεμα ροπής (2100 to 1500 σ.α.λ.)	(%)	38%	38%	37%	38%	48%
Εγκεκριμένο μείγμα βιοκαυσίμου ****		B7	B7	B7	B7	B7
Σύστημα προσαρμογής απόδοσης κινητήρα Power Cruise™ II		●	●	●	●	●
Λειτουργία οικονομικής διαχείρισης ECO		●	●	●	●	●
Υπολογιστής κατανάλωσης καυσίμου		●	●	●	●	●
Προστατευτικό ψυγείου		○	○	○	○	○
Κομπρεσέρ αέρα		○	○	○	○	●
<b>Ρεζερβουάρ</b>						
Χωρητικότητα καυσίμου στάνταρ / προαιρετικά	(λίτρα)	1200 / 1500	1200 / 1500	1200 / 1500	1200 / 1500	1200 / 1500
Χωρητικότητα AdBlue	(λίτρα)	200	200	200	200	200
<b>Τροφοδοσία</b>		HydroLoc™ drive	HydroLoc™ drive	HydroLoc™ drive	HydroLoc™ drive	HydroLoc™ drive
Ανιχνευτής πέτρας RockAlert™		○	○	○	○	○
Κύλινδρος τροφοδοσίας στάνταρ		●	●	●	●	●
Κύλινδροι τροφοδοσίας υψηλής απόδοσης		-	○	○	○	●
Μήκος ρύθμισης κοπής		Απεριόριστα	Απεριόριστα	Απεριόριστα	Απεριόριστα	Απεριόριστα
Κύλινδροι τροφοδότη		4	4	4	4	4
Πλάτος ανοίγματος τροφοδότη	(χιλ.)	860	860	860	860	860
Ανιχνευτής μετάλλων MetaLoc™		●	●	●	●	●
Διπλό σύστημα κίνησης μαχαίριου		○	○	○	○	○
Σύστημα ActiveLOC™ με ενεργό μήκος κοπής		○	○	○	○	○
<b>Κεφαλή κοπής</b>						
Τύπος κυλίνδρου κοπής Cutterhead cylinder type				Διάταξη V με 2 σειρές μαχαiriών		
Πλάτος πλαισίου τυμπάνου κοπής	(χιλ.)			900		
Πλάτος κυλίνδρου τυμπάνου κοπής	(χιλ.)			884		
Διάμετρος τυμπάνου κοπής (μέγιστο / ελάχιστο)	(χιλ.)			710 / 690		
Στροφές τυμπάνου κοπής 2100 σ.α.λ.	(σ.α.λ.)			1130 / 1300 (2x20 μαχαίρια)		
Κοπές ανά λεπτό (2 x 8 μαχαίρια)				9060		-
Εύρος μήκους κοπής (2 x 8 μαχαίρια)	(χιλ.)			6 - 33		-
Κοπές ανά λεπτό (2 x 10 μαχαίρια)				11320		
Εύρος μήκους κοπής (2 x 10 μαχαίρια)	(χιλ.)			5 - 26		
Κοπές ανά λεπτό (2 x 12 μαχαίρια)				13600		
Εύρος μήκους κοπής (2 x 12 μαχαίρια)	(χιλ.)			4 - 22		
Κοπές ανά λεπτό (2 x 16 μαχαίρια)				18100		
Εύρος μήκους κοπής (2 x 16 μαχαίρια)	(χιλ.)			3 - 16		
Εύρος μήκους κοπής (2 x 20 μαχαίρια)	(χιλ.)	-	-		22600	
Εύρος μήκους κοπής (2 x 20 μαχαίρια)	(χιλ.)	-	-		2 - 13	
Αυτόματη ρύθμιση αντιμάχαιρου Adjust-O-Matic™		●	●	●	●	●
Σύστημα αυτόματου ακονίσματος μαχαiriών		●	●	●	●	●
Σύστημα αυτόματου ακονίσματος μαχαiriών με αντίστροφη κίνηση		○	○	○	○	○
<b>Σύστημα VariFlow™</b>						
<b>Σπαστήρας στάνταρ</b>						
Διάμετρος κυλίνδρου	(χιλ.)			250		
Σύστημα 2 κυλίνδρων με προφίλ πριονιστών δοντιών		99 / 126 / 166	99 / 126 / 166	99 / 126 / 166	99 / 126 / 166	-
Χρωμιωμένο σύστημα 2 κυλίνδρων με σχεδιασμό 99/126 δοντιών		-	○	○	○	-
Πλάτος κυλίνδρων σπαστήρα	(χιλ.)			750		
Κοπή 22%		●	●	●	●	-
Κοπή 30%		○	○	○	○	-
Κοπή 60%		○	○	○	○	-
Εύρος απόστασης κυλίνδρων (ηλεκτροϋδραυλική ρύθμιση)	(χιλ.)	1-6	1-6	1-6	1-6	-
Μηχανική ρύθμιση απόστασης (προαιρετικά κύλινδροι 200 χιλ.)		○	-	-	-	-
Ηλεκτροϋδραυλική ρύθμιση κυλίνδρων (κύλινδροι 250 χιλ.)		●	●	●	●	-
<b>Σπαστήρας Βαρέως Τύπου DuraCracker™</b>						
Διάμετρος κυλίνδρου	(χιλ.)			250		
Σύστημα 2 χρωμιωμένων κυλίνδρων DuraCracker™ με προφίλ πριονιστών δοντιών	(δόντια)			100 / 130		
Σύστημα 2 χρωμιωμένων κυλίνδρων DuraShredder™ με ελικοειδή προφίλ	(δόντια)			110 / 145		
Πλάτος κυλίνδρων σπαστήρα	(χιλ.)			750		
Κοπή 30%		●	●	●	●	●
Κοπή 40%		○	○	○	○	○
Εύρος ρύθμισης κυλίνδρων (ηλεκτροϋδραυλική ρύθμιση)	(χιλ.)	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Ηλεκτροϋδραυλική ρύθμιση κυλίνδρων		●	●	●	●	●
<b>Ανεμιστήρας</b>						
Διάμετρος ανεμιστήρα	(χιλ.)			525		
Πλάτος ανεμιστήρα	(χιλ.)			750		
Ταχύτητα ανεμιστήρα στις 2100 σ.α.λ.	(rpm)			2119		
<b>Στόμιο εκφόρτωσης</b>						
Μέγιστο ύψος στομίου εκφόρτωσης	(χιλ.)	6400	6400	6400	6400	6400
Γωνία περιστροφής στομίου εκφόρτωσης	(°)	210	210	210	210	210
Προέκταση στομίου εκφόρτωσης (10 σειρές μαχαiriών)	(χιλ.)	720	720	720	720	720
Προέκταση στομίου εκφόρτωσης (12 σειρές μαχαiriών)	(χιλ.)	1380	1380	1380	1380	1380
Αυτόματη λειτουργία στομίου		●	●	●	●	●
Προστασία πρόσκρουσης		●	●	●	●	●
<b>Ενισχυμένη επιλογή</b>						
Στόμιο εκφόρτωσης		○	○	○	○	○
Ροή κοπής προϊόντος		○	○	○	○	○
<b>Ηλεκτρικά</b>						
Δυναμό 12 volt	(Amps)	240	240	240	240	240
Χωρητικότητα μπαταρίας	(CCA / Ah)	2x800 / 107	2x800 / 107	3x800 / 107	3x800 / 107	4x800 / 107



# Άριστη Εξυπηρέτηση New Holland: υπηρεσίες ποιότητας μετά την πώληση.



## Άριστη Διαθεσιμότητα.

Η σωστή οργάνωση και υποστήριξη εξασφαλίζουν την κατάλληλη λύση, άμεσα και αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τους αντιπρόσωπους της New Holland.



## Άριστη Ταχύτητα.

Άμεση παράδοση ανταλλακτικών: όταν τα χρειάζεστε, όπου τα χρειάζεστε!



## Άριστη Προτεραιότητα.

Προτεραιότητα στην εποχική εξυπηρέτηση γιατί οι αγροτικές δουλειές δεν μπορούν να περιμένουν!



## Άριστη Εξυπηρέτηση.

Αναζητούμε και δημιουργούμε τη λύση που επιθυμείτε, ταυτόχρονα με συνεχή ενημέρωση: μέχρι να ικανοποιηθείτε στο 100%!

**Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της New Holland!**

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



**P J CONDELLIS SA**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

### Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς

**Αθήνα:** Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

**Θεσσαλονίκη:** 3ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159

**Πάτρα:** 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

**Λάρισα:** 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

<http://www.condellispaul.gr> e-mail: [info@condellispaul.gr](mailto:info@condellispaul.gr)  NewHollandGreece  newhollandgreece  New Holland Greece

[www.newholland.com](http://www.newholland.com)



Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές χωρίς προειδοποίηση από τον κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.