

T5 Electro Command

T5.100 | T5.110 | T5.120



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλα	T5.100	T5.110	T5.120
Κινητήρας*	F5	F5	F5
Αρ.κυλίνδρων / εισαγωγή / βαλβίδες / επίπεδα εκπομπών ρύπων	4 / T / 4 / Stage V	4 / T / 4 / Stage V	4 / T / 4 / Stage V
Σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής ECOBlue™ Compact HI-eSCR	●	●	●
Σύστημα καυσίμου - Common Rail υψηλής πίεσης	●	●	●
Κυβισμός (κυβ. εκ.)	3600	3600	3600
Διάμετρος και διαδρομή (χιλ.)	99x110	99x110	99x110
Εγκριμένο μείγμα βιοκαυσίμου (biodiesel)**	B7	B7	B7
Μέγιστη ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]	74/101	81/110	86/117
Ονομαστική ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]	74/101	81/110	86/117
Ονομαστικές στροφές κινητήρα (σ.α.λ.)	2300	2300	2300
Μέγιστη ροπή - ISO TR14396 (Nm@1300 σ.α.λ.)	450	490	506
Απόθεμα ροπής (%)	47	46	42
Διαχείριση στροφών κινητήρα	●	●	●
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα)	174	174	174
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue (λίτρα)	12	12	12
Κιβώτιο ταχυτήτων Electro Command™ (40 x.α.ω. ECO)	●	●	●
Ρύθμιση δυναμισμού ρεβέρσας 3 ταχυτήτων	●	●	●
Λεβιές Powershuttle	●	●	●
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)	16x16	16x16	16x16
Ελάχιστη ταχύτητα (x.α.ω.)	2,27	2,27	2,27
Σύστημα IntelliShift™	●	●	●
Κιβώτιο ταχυτήτων Electro Command™ [με Έρπουσες (40 x.α.ω. ECO)]	○	○	○
Ρύθμιση δυναμισμού ρεβέρσας 3 ταχυτήτων	●	●	●
Λεβιές Powershuttle	●	●	●
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)	32x32	32x32	32x32
Ελάχιστη ταχύτητα (x.α.ω.)	0,28	0,28	0,28
Σύστημα IntelliShift™	●	●	●
Ηλεκτρικό σύστημα			
Εναλλακτήρας 12 volt στάνταρ/προαιρετικός (Amps)	120 / 200	120 / 200	120 / 200
Χωρητικότητα μπαταρίας (CCA / Ah)	800 / 140	800 / 140	800 / 140
Άξονες			
Εμπρόσθιος άξονας, κίνηση σε 4 τροχούς (4WD)	●	●	●
Ανάρτηση εμπρόσθιου άξονα Terraglide™	○	○	○
Γωνία στροφής (°)	55	55	55
Δυναμικά εμπρόσθια φτερά	○	○	○
Λειτουργίες Terralock™	●	●	●
Ακτίνα στροφής (χιλ.)	4960	4960	4960
Υδραυλικό σύστημα			
Σταθερός παροχής	●	●	●
Παροχή / πίεση κύριας αντλίας MegaFlow™ @ 2300 σ.α.λ. (λίτρα/λεπτό / Bar)	80 / 190	80 / 190	80 / 190
Παροχή / πίεση βοηθητικής αντλίας MegaFlow™ @ 2300 σ.α.λ. (λίτρα/λεπτό / Bar)	43 / 170	43 / 170	43 / 170
Ηλεκτρονικός έλεγχος υδραυλικού (EDC)	●	●	●
Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών			
Τύπος	Κλειστού κέντρου	Κλειστού κέντρου	Κλειστού κέντρου
Μέγιστος αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών / βαλβίδων εκτροπής	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Μέγιστος αριθμός οπίσθιων αναμονών εξωτερικών εργασιών	8	8	8
Μέγιστος αριθμός πλαισίων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών (μηχανικών και ηλεκτροϋδραυλικών)	2	2	2
Μέγιστος αριθμός πλαισίων αναμονών εξωτερικών εργασιών	4	4	4
Λεβιές χειρισμού (joystick) πλαισίων βαλβίδων (μηχανικών και ηλεκτροϋδραυλικών)	○	○	○
Μπράτσα σύνδεσης			
Κατηγορία οπίσθιων μπράτσων σύνδεσης	2	2	2
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων (κιλά)	5200	5200	5200
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα σε όλο το εύρος (610 χιλ. πίσω από τα άκρα των μπράτσων) (κιλά)	4730	4730	4730
Ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιου υδραυλικού στα άκρα των μπράτσων (σε όλη τη διαδρομή) (κιλά)	2250	2250	2250
Εμπρόσθιος φορτωτής			
Προεγκατάσταση εμπρόσθιου φορτωτή	○	○	○
Λεβιές χειρισμού φορτωτή (joystick)	○	○	○
Δυναμοδότης (PTO)			
Ηλεκτροϋδραυλική σύμπλεξη δυναμοδότη	●	●	●
Ομαλή σύμπλεξη δυναμοδότη	●	●	●
Διαχείριση Auto PTO	○	○	○
Στροφές κινητήρα στις 540 / 540E / 1000 (σ.α.λ.)	1938 / 1535 / 1926	1938 / 1535 / 1926	1938 / 1535 / 1926
Ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας	○	○	○
Πέδηση			
Υδραυλικά φρένα ρυμούλκας	○	○	○
Αερόφρενα	○	○	○

Μοντέλα

		T5.100	T5.110	T5.120
Καμπίνα				
Καμπίνα Deluxe VisionView™ με προστασία FOPS - OECD Code 10 Level 1		●	●	●
Καμπίνα Deluxe VisionView™ επίπεδο κατηγορίας - EN 15695		2	2	2
Σύστημα φωτισμού με 4 φώτα αλογόνου		●	●	●
Σύστημα φωτισμού με 8 φώτα LED		○	○	○
Παράθυρο οροφής		●	●	●
Ανοιγόμενο εμπρόσθιο παρμηρίζ		●	●	●
Υαλοκαθαριστήρας / πλυστική συσκευή οπίσθιου παρμηρίζ		●	●	●
Κάθισμα με ανάρτηση αέρα και ζώνη ασφαλείας Deluxe		●	●	●
Κάθισμα Auto Comfort™ με ζώνη ασφαλείας		○	○	○
Κάθισμα συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας		●	●	●
Ανακλινόμενο τιμόνι		●	●	●
Κλιματισμός (Air-condition)		●	●	●
Φίλτρα ανακύκλωσης αέρα		●	●	●
Ηχοσύστημα MP3 Bluetooth		●	●	●
Τηλεσκοπικοί καθρέπτες		○	○	○
Τηλεσκοπικοί ευρυγώνιοι καθρέπτες		●	●	●
Ανάρτηση καμπίνας Comfort Ride™		●	●	●
Τοποθετημένα στα φτερά εξωτερικά χειριστήρια δυναμοδότη και μπράτσων ανύψωσης		●	●	●
Οθόνη απόδοσης με εμπλουτισμένο ηλεκτρολόγιο		●	●	●
Βάση στήριξης οθόνης καμπίνας		○	○	○
Έγχρωμη οθόνη IntelliView™ III		○	○	○
Σύνδεση ISO 11783		○	○	○
Σύνδεση κάμερας		○	○	○
Σύστημα καθοδήγησης EZ-Pilot PRO		○	○	○
Σύστημα τηλεματικής PLM®		○	○	○
Βέλτιστη στάθμη θορύβου στην καμπίνα Deluxe VisionView™ - 77/311EEC (dB(A))		74	74	74
Εργοστασιακά τοποθετημένος φάρος οροφής		●	●	●
Βάρη				
Ελάχιστο βάρος χωρίς αντίβαρο (κιλά)		4550	4550	4550
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (κιλά)		8000	8000	8000

● Στάνταr ○ Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση

* Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial

** Το μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel) πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνο με τη σύγχρονη προδιαγραφή καυσίμου EN14214:2009 και η λειτουργία να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας



Διαστάσεις			
Με διάσταση οπίσθιων ελαστικών***			
A Συνολικό μήκος συμπ. εμπρόσθιο στήριγμα έως οπίσθια μπράτσα ανύψωσης (χιλ.)		16.9R34 4191	16.9R38 4191
B Ελάχιστο πλάτος / με στενά φτερά (χιλ.)		2100 / 1992	2100 / 1992
C Ύψος από το κέντρο του οπίσθιου άξονα έως την κορυφή της καμπίνας (χιλ.)		1945	1945
D Ελάχιστο ολικό ύψος (χιλ.)		2695	2745
E Μεταξόνιο (χιλ.)		2380	2380
F Πλάτος μετατροχίου (ελάχιστο/μέγιστο) (χιλ.)		1320 / 2246	1320 / 2246
G Ελεύθερο ύψος (χιλ.)		315 - 415	315 - 415

*** Είναι διαθέσιμα οπίσθια ελαστικά διαφορετικά εκείνων που αναφέρονται: 540/65R38, 540/65R34, 520/70R34, 480/70R38, 480/70R34, 18.4R34, 13.6R38

Άριστη Εξυπηρέτηση New Holland: υπηρεσίες ποιότητας μετά την πώληση.



Άριστη Διαθεσιμότητα.

Η σωστή οργάνωση και υποστήριξη εξασφαλίζουν την κατάλληλη λύση, άμεσα και αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τους αντιπροσώπους της New Holland.



Άριστη Ταχύτητα.

Άμεση παράδοση ανταλλακτικών: όταν τα χρειάζεστε, όπου τα χρειάζεστε!



Άριστη Προτεραιότητα.

Προτεραιότητα στην εποχική εξυπηρέτηση γιατί οι αγροτικές δουλειές δεν μπορούν να περιμένουν!



Άριστη Εξυπηρέτηση.

Αναζητούμε και δημιουργούμε τη λύση που επιθυμείτε, ταυτόχρονα με συνεχή ενημέρωση: μέχρι να ικανοποιηθείτε στο 100%!

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της New Holland!

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



P J CONDELLIS SA

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς

Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159

Πάτρα: 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

Λάρισα: 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

<http://www.condellispaul.gr> e-mail: info@condellispaul.gr  NewHollandGreece  newhollandgreece  New Holland Greece

www.newholland.com



Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές χωρίς προειδοποίηση από τον κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.