

T6

T6.145 | T6.155 | T6.160

T6.165 | T6.175 | T6.180



MACHINE
OF THE YEAR 2018

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλα	T6.145	T6.155	T6.160	T6.165	T6.175	T6.180
Κινητήρας*	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef
Αρ. κυλίνδρων / εισαγωγή / βαλβίδες	4 / T / 4	4 / T / 4	6 / T / 4	4 / T / 4	4 / T / 4	6 / T / 4
Επίπεδο εκπομπών ρύπων	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής ECUBlue™ HI-eSCR	●	●	●	●	●	●
Σύστημα καυαίου - Common Rail υψηλής πίεσης	●	●	●	●	●	●
Κιβητός (κιβ. εκ.)	4485	4485	6728	4485	4485	6728
Διάμετρος και διάβρωση (mm)	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132
Εγχειρμένο μέγιστο βιοκαυσίμου (biodiesel)**	B7	B7	B7	B7	B7	B7
Μέγιστο ισχύς EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]	107/145	114/155	121/165	124/169	129/175	129/175
Μέγιστο ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]	92/125	99/135	107/145	107/145	114/155	116/158
Όνομαστική ισχύς EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]	106/144	113/154	120/163	123/167	128/174	128/174
Όνομαστική ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]	85/116	92/125	99/135	99/135	107/145	107/145
Όνομαστικές στροφές κινητήρα (σ.α.λ.)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Μέγιστη ροπή EPM - ISO TR14396 (Nm @ 1500 σ.α.λ.)	590 @ 1500	640 @ 1500	707 @ 1500	700 @ 1500	700 @ 1500	738 @ 1500
Μέγιστη ροπή - ISO TR14396 (Nm @ 1500 σ.α.λ.)	528 @ 1500	560 @ 1500	611 @ 1500	605 @ 1500	650 @ 1500	650 @ 1500
Απόδοση ροής στάνταρ / EPM (%)	41 / 42	40 / 43	40 / 46	40 / 42	40 / 37	40 / 40
Διαχείριση αριθμού στροφών κινητήρα	●	●	●	●	●	●
Μηχανόφρενο	○	○	○	○	○	○
Χαρτιστικότητα ρεζέρβουάρ καυαίου στάνταρ / προαιρετικό (λίτρα)	218 / 263	218 / 263	218 / 263	218 / 263	218 / 263	218 / 263
Χαρτιστικότητα ρεζέρβουάρ AdBlue™ (λίτρα)	31	31	31	31	31	31
Κιβώτιο ταχυτήτων Electro Command™ 4 step semi powershift transmission						
Λεβιές Powershuttle με διακόπτη ρυθμίσεων δυναμισμού	●	●	●	●	●	●
Αυτοματοποιημένη λειτουργία κιβωτίου ταχυτήτων	●	●	●	●	●	●
Σύστημα IntelliShift™	●	●	●	●	●	●
Ενδειξη ταχύτητας	●	●	●	●	●	●
Κιβώτιο ταχυτήτων Electro Command™ (40 x.α.ω.)						
Αριθμός ταχυτήτων / με Creeper (E x O)	16x16 / 32x32	16x16 / 32x32	16x16 / 32x32	16x16 / 32x32	16x16 / 32x32	16x16 / 32x32
Ελάχιστη ταχύτητα / ελάχιστη ταχύτητα με Creeper (x.α.ω.)	2.27 / 0.19	2.27 / 0.19	2.27 / 0.19	2.27 / 0.19	2.27 / 0.19	2.27 / 0.19
Κιβώτιο ταχυτήτων Electro Command™ (40 x.α.ω. ECO)						
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)	17x16	17x16	17x16	17x16	17x16	17x16
Ελάχιστη ταχύτητα (x.α.ω.)	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27
Ενδειξη ταχύτητας	●	●	●	●	●	●
Κιβώτιο ταχυτήτων Dynamic Command™ 8 step semi powershift transmission						
Λειτουργία δυναμικής επιτάξεως	●	●	●	●	●	●
Λεβιές Powershuttle με διακόπτη ρυθμίσεων δυναμισμού	●	●	●	●	●	●
Αυτοματοποιημένη λειτουργία κιβωτίου ταχυτήτων	●	●	●	●	●	●
Σύστημα διαχείρισης ταχύτητας εργοστάσιου II (GSM II)	○	○	○	○	○	○
Λειτουργία Dynamic Start/Stop	○	○	○	○	○	○
Σύστημα IntelliShift™	●	●	●	●	●	●
Ενδειξη ταχύτητας	●	●	●	●	●	●
Κιβώτιο ταχυτήτων Dynamic Command™ (40 x.α.ω.)						
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)	23x23	23x23	23x23	23x23	23x23	23x23
Ελάχιστη ταχύτητα (x.α.ω.)	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
Κιβώτιο ταχυτήτων Dynamic Command™ (40 x.α.ω. ECO)						
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
Ελάχιστη ταχύτητα (x.α.ω.)	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
Ενδειξη ταχύτητας	●	●	●	●	●	●
Κιβώτιο ταχυτήτων Auto Command™ Συνεχώς μεταλλόμενης κίνησης (40 x.α.ω. ECO)						
Λεβιές Powershuttle με διακόπτη ρυθμίσεων δυναμισμού	●	●	●	●	●	●
Τύπος υποβραconiού	●	●	●	●	●	●
Λειτουργία Active Stop/Start	●	●	●	●	●	●
Ελεγχος ροώσεως με μηχανική κίνηση	●	●	●	●	●	●
Ελάχιστη ταχύτητα / Μέγιστη ταχύτητα @ 1550 σ.α.λ. (x.α.ω.)	0.02 / 40	0.02 / 40	0.02 / 40	0.02 / 40	0.02 / 40	0.02 / 40
Ηλεκτρικό σύστημα						
Εναλλακτής 12 volt στάνταρ / προαιρετικός (Amps)	120/150/200	120/150/200	120/150/200	120/150/200	120/150/200	120/150/200
Χαρτιστικότητα μπαταρίας (CCA/Ah)	800/140	800/140	800/140	800/140	800/140	800/140
Χαρτιστικότητα προαιρετικής μπαταρίας βαρέως τύπου (CCA/Ah)	1300/176	1300/176	1300/176	1300/176	1300/176	1300/176
Άξονες						
Εμπρόσθιος άξονας με ανάρτηση Terraglide™	○	○	○	○	○	○
Γωνία στρωφής με άξονα στάνταρ (4WD) / Terraglide™ (°)	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Σύστημα CustomSteer™	○	○	○	○	○	○
Λειτουργίες Terralock™ (Auto Diff / Auto 4WD)	●	●	●	●	●	●
Δυναμικό εμπρόσθιο φερτό	○	○	○	○	○	○
Οπίσθιος άξονας τύπου ραβδού	○	○	○	○	○	○
Ακτίνα στρωφής με άξονα στάνταρ (4WD) / Terraglide™ (x.λ.)	4600	4600	4600	4600	4600	4600
Υδραυλικό σύστημα						
Σταθερής παροχής	○	○	○	○	○	○
Παροχή κύριος αντλίας / νίσει αντλίας (Electro Command™) (λίτρα/λεπτό / bar)	86 / 190	86 / 190	86 / 190	86 / 190	86 / 190	86 / 190
Παροχή κύριος αντλίας / νίσει αντλίας (Dynamic Command™) (λίτρα/λεπτό / bar)	86 / 190	86 / 190	86 / 190	86 / 190	86 / 190	86 / 190
Αντλία κλειστού κέντρου με αίσθηση φορτίου - CCLS	●	●	●	●	●	●
Παροχή κύριος αντλίας / νίσει αντλίας (Electro Command™) (λίτρα/λεπτό / bar)	121 / 210	121 / 210	121 / 210	121 / 210	121 / 210	121 / 210
Παροχή κύριος αντλίας / νίσει αντλίας (Dynamic Command™) (λίτρα/λεπτό / bar)	150 / 210	150 / 210	150 / 210	150 / 210	150 / 210	150 / 210
Παροχή κύριος αντλίας / νίσει αντλίας (Auto Command™) (λίτρα/λεπτό / bar)	150 / 210	150 / 210	150 / 210	150 / 210	150 / 210	150 / 210
Στάνταρ παροχή αντλίας συστ. διεύθυνσης και βοηθ. λειτουργιών (λίτρα/λεπτό / bar)	47 / 170	47 / 170	47 / 170	47 / 170	47 / 170	47 / 170
Προαρ. παροχή αντλίας συστ. διεύθυνσης και βοηθ. λειτουργιών*** (λίτρα/λεπτό / bar)	67 / 170	67 / 170	67 / 170	67 / 170	67 / 170	67 / 170
Ηλεκτρονικός έλεγχος υδραυλικού (EDC)	●	●	●	●	●	●
Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών						
Αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών Deluxe	4	4	4	4	4	4
Μέγιστος αριθμός οπίσθιων μπα. / ηλεκτρ. βαλβίδων εξωτ. εργασιών με βαλβίδα εκτροπής	5	5	5	5	5	5
Μέγιστος αριθμός πλαισίων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών	3	3	3	3	3	3
Λεβιές μηχανικού χειρισμού βαλβίδων εξωτερικών εργασιών (joystick)****	○	○	○	○	○	○
Λεβιές ηλεκτρονικού χειρισμού βαλβίδων εξωτερικών εργασιών (joystick)	○	○	○	○	○	○
Μηράτσα σύνδεσης						
Μέγιστη ανωμωτική ικανότητα στα άκρα των μηράτσων (κιλά)	7864	7864	7864	7864	7864	7864
Μέγιστη ανωμωτική ικανότητα σε ολόκληρο το εύρος (510 xλ. πίσω από το άκρο των μηράτσων) (κιλά)	5284	5284	5284	5284	5284	5284
Ανωμωτική ικανότητα προαιρετικού εμπρόσθιου υδραυλικού στα άκρα των μηράτσων (κιλά)	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Προεγκατάσταση εμπρόσθιου φορτωτή	○	○	○	○	○	○
Λεβιές χειρισμού φορτωτή (joystick) στο κάθισμα	○	○	○	○	○	○
Δυναμοδότης (PTO)						
Αυτόματη ομοή εκκίνηση	●	●	●	●	●	●
Στροφές κινητήρα συστ. 540/1000 (σ.α.λ.)	1969/1893	1969/1893	-	-	-	-
540/540E/1000 (σ.α.λ.)	1969/1546/1893	1969/1546/1893	1969/1546/1893	1969/1546/1893	1969/1546/1893	1969/1546/1893
540E/1000/1000E (σ.α.λ.)	-	-	-	-	1592/1893/1621	1592/1893/1621
Διαχείριση Auto PTO	○	○	○	○	○	○
Εμπρόσθιος δυναμοδότης (1000 σ.α.λ.)	○	○	○	○	○	○

Μοντέλα	T6.145	T6.155	T6.160	T6.165	T6.175	T6.180
Πέδηση						
Υδραυλικά φρένα μηχανών	○	○	○	○	○	○
Αερόφρενα μηχανών	○	○	○	○	○	○
Auto Command φρένα μηχανών	○	○	○	○	○	○
Auto Command φρένα στρώσεων	●	●	●	●	●	●
Καμινάκια						
Καμινάκι με 4 κολώνες 360° Horizon™ με προστασία FOPS - OECD Code 10 Level 1	●	●	●	●	●	●
Καμινάκι Horizon επίπεδο κατηγορίας - EN 15695	2	2	2	2	2	2
Καμινάκι χαμηλού προφίλ	○	○	○	○	○	○
Παράθυρο οροφής	○	○	○	○	○	○
Σύστημα φωτισμού με 8 LED	●	●	●	●	●	●
Σύστημα φωτισμού με 12 LED	○	○	○	○	○	○
Σύστημα φωτισμού με 16 LED	○	○	○	○	○	○
Θερμανόμενο παρμπρίζ (εμπρόσθιο και οπίσθιο)	○	○	○	○	○	○
Άνετο κάθισμα με ανάρτηση αέρα και ζώνη ασφαλείας	●	●	●	●	●	●
Κάθισμα Dynamic Comfort™ Θερμανόμενο και ζώνη ασφαλείας	○	○	○	○	○	○
Δερμάτινο κάθισμα Auto Comfort™ με ενεργό έλεγχο κλιματισμού και ζώνη ασφαλείας	○	○	○	○	○	○
Κάθισμα Auto Comfort™ με ενεργό έλεγχο κλιματισμού, διακόζο Blue Power και ζώνη ασφαλείας	○	○	○	○	○	○
Κάθισμα αναδιπλούμενο με ζώνη ασφαλείας	○	○	○	○	○	○
Πακέτο πολυτελείας (δερμάτινο τιμόνι και μοκέτα)	○	○	○	○	○	○
Υαβροαέριο SideWinder™ II	○	○	○	○	○	○
Υαβροαέριο Deluxe	○	○	○	-	-	○
Αναδιπλούμενο και τηλεσκοπικό τιμόνι	●	●	●	●	●	●
Κλιματισμός	○	○	○	○	○	○
Αυτόματος κλιματισμός	○	○	○	○	○	○
Ηχοσύστημα MP3	○	○	○	○	○	○
Τηλεσκοπικοί ευρυγώνιοι καθρέπτες	○	○	○	○	○	○
Ηλεκτρικοί τηλεσκοπικοί ευρυγώνιοι καθρέπτες, θερμανόμενοι	○	○	○	○	○	○
Ανάρτηση καμινάκια Comfort Ride™	○	○	○	○	○	○
Διαδικασία στρώσης στο κεφαλάρι - HTS I	○	○	○	○	○	○
Διαδικασία στρώσης στο κεφαλάρι - HTS II	○	○	○	○	○	○
Τοποθετημένα στο φτερό εξωτερικά χαρακτηριστικά δυναμικά και μπράτσου ανώμαλης	○	○	○	○	○	○
Τοποθετημένα στο φτερό εξωτερικά χαρακτηριστικά βαλβίδων εξωτερικών εργασιών	○	○	○	○	○	○
Οθόνη απόδοσης με εμπλουτισμένο πλκαράριο και σύνδεση ISO 11783	○	○	○	○	○	○
Εγκριμένη οθόνη IntelliView™ IV με σύνδεση ISO 11783 (Auto Command™)	○	○	○	○	○	○
Εγκριμένη οθόνη IntelliView™ IV με σύνδεση ISO 11783 (Dynamic Command™)	○	○	○	○	○	○
Διπλή εγκριμένη οθόνη IntelliView™ IV με σύνδεση ISO 11783	○	○	○	○	○	○
Κάμερα παρακολούθησης (μόνο με την οθόνη IntelliView™)	○	○	○	○	○	○
Προεγκατάσταση καθοδηγητή IntelliSteer®	○	○	○	○	○	○
Σύστημα τηλεσταθιάς PLM®	○	○	○	○	○	○
Σύστημα IntelliTurn™ και διαδικασία στρώσης στο κεφαλάρι - HTS II	○	○	○	○	○	○
ISOBUS Κατ. II (Συνδέσεις εξωτερικά και εσωτερικά στην καμινάκι)	○	○	○	○	○	○
ISOBUS Κατ. III (Συνδέσεις εξωτερικά και εσωτερικά στην καμινάκι)	○	○	○	○	○	○
Βάση στρώσης οθόνης καμινάκια	○	○	○	○	○	○
Βέλτιστη στάθμη θορύβου στην καμινάκι Horizon - 77/511EEC	69	69	69	69	69	69
Εργασιακά τοποθετημένος φάρος οροφής	●	●	●	●	●	●
Βάρη (Μοντέλα με υποβαρύνοντα Deluxe / με υποβαρύνοντα SideWinder™ II)						
Ελάχιστο βάρος****	5430 / 5680	5430 / 5680	5610 / 5860	- / 5740	- / 5740	5610 / 5860
Συνήθεις βάρος εργασίας	6110 / 6360	6110 / 6360	6290 / 6540	- / 6420	- / 6420	6290 / 6540
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος	10500 / 10500	10500 / 10500	10500 / 10500	- / 10500	- / 10500	10500 / 10500

● Στάντα ○ Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση -- Δεν διατίθεται

* Σχεδιασμένο από την FPT Industrial ** Το μέγιστο βιοκαυσίμου (Biodiesel) πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνα με τη σύσταση προδιαγραφής καυσίμου EN14214:2009 και η λειτουργία να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας *** Εμπρόσθιος άξονας Κατ. 4

**** Διπλάσιο μόνο με Deluxe υποβαρύνοντα ***** Φορέας βάρους, στάντα άξονας, διαστάσεις 18.4R38




Διαστάσεις

Με διάσταση οπίσθιων ελαστικών ¹⁾	16.9R38	18.4R38	520/70R38	600/65R38	650/65R38 ²⁾
A Συνολικό μήκος σμη. εμπρόσθιων και οπίσθιων μπράτσων ανώμαλης (χιλ.)	5189	5189	5189	5189	5189
B Ελάχιστο πλάτος (χιλ.)	2280	2280	2280	2280	2314
C1 Ύψος από το κέντρο του οπίσθ. άξονα έως την κορυφή της καμινάκια χαμηλού προφίλ (χιλ.)	1980	1980	1980	1980	1980
C2 Ύψος από το κέντρο του οπίσθιου άξονα έως την κορυφή της στάντα καμινάκια (χιλ.)	2100	2100	2100	2100	2100
C2 Ύψος από το κέντρο του οπίσθιου άξονα έως την κορυφή της καμινάκια με ανάρτηση Comfort Ride™ (χιλ.)	2165	2165	2165	2165	2165
D1 Ολικό ύψος με καμινάκι χαμηλού προφίλ (χιλ.)	2780	2805	2805	2805	2855
D2 Ολικό ύψος με στάντα καμινάκια (χιλ.)	2900	2925	2925	2925	2975
D2 Ολικό ύψος με στάντα καμινάκια και ανάρτηση Comfort Ride™ (χιλ.)	2965	2990	2990	2990	3040
Μεταξόνιο					
E Άξονας στάντα, κίνηση σε 4 τροχούς (4WD) (χιλ.)	2642	2642	2642	2642	2642
E Άξονας με ανάρτηση Terraglide™ (χιλ.)	2684	2684	2684	2684	2684
F Πλάτος μετατροχίου (ελάχιστο / μέγιστο) (χιλ.)	1460 / 2134	1530 / 2134	1634 / 2134	1634 / 2134	1664 / 2134
G Ελεύθερο ύψος (χιλ.)	427	478	478	478	528

¹⁾ Είναι διαθέσιμο οπίσθιο ελαστικό διαφορετικού εκθέτους που αναφέρονται: 16.9/R38, 18.4/R38, 480/70R38, 540/65R38, 520/70R38, 600/65R38, 650/60R38, 650/65R38

²⁾ Στιβρωτό μόνο με ανάρτηση καμινάκια Comfort Ride™

Άριστη Εξυπηρέτηση New Holland: υπηρεσίες ποιότητας μετά την πώληση.



Άριστη Διαθεσιμότητα.

Η σωστή οργάνωση και υποστήριξη εξασφαλίζουν την κατάλληλη λύση, άμεσα και αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τους αντιπρόσωπους της New Holland.



Άριστη Ταχύτητα.

Άμεση παράδοση ανταλλακτικών: όταν τα χρειάζεστε, όπου τα χρειάζεστε!



Άριστη Προτεραιότητα.

Προτεραιότητα στην εποχική εξυπηρέτηση γιατί οι αγροτικές δουλειές δεν μπορούν να περιμένουν!



Άριστη Εξυπηρέτηση.

Αναζητούμε και δημιουργούμε τη λύση που επιθυμείτε, ταυτόχρονα με συνεχή ενημέρωση: μέχρι να ικανοποιηθείτε στο 100%!

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της New Holland!

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



P J CONDELLIS SA

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς

Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159

Πάτρα: 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

Λάρισα: 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

<http://www.condellispaul.gr> e-mail: info@condellispaul.gr  NewHollandGreece  newhollandgreece  New Holland Greece

www.newholland.com



Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές χωρίς προειδοποίηση από τον κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.