

T8 GENESIS

T8.410 | T8.435



PLM
NEW HOLLAND INTELLIGENCE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλα

		T8.410	T8.435
Κινητήρας*		FPT Cursor 9	FPT Cursor 9
Αριθμός κυλίνδρων / εισαγωγή / βαλβίδες		6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4
Επίπεδο εκπομπών ρύπων		Stage V	Stage V
Σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής ECOBlue™ HI-eSCR 2		●	●
Σύστημα καυσίμου - Common Rail υψηλής πίεσης		●	●
Κυβισμός (κυβ.εκ.)		8700	8700
Διάμετρος και διαδρομή (χιλ.)		117x135	117x135
Εγκεκριμένο μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel)**		B7	B7
Μέγιστη ισχύς EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]		301/409	320/435
Μέγιστη ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]		275/374	307/417
Ονομαστική ισχύς με EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]		276/375	305/415
Ονομαστική ισχύς με Ultra Command™ - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]		250/340	279/379
Ονομαστική ισχύς με Auto Command™ - ISO TR14396 - ECE R121 [kW/hp(CV)]		250/340	279/379
Ονομαστικές στροφές κινητήρα (σ.α.λ.)		2000	2000
Μέγιστη ροπή - ISO TR14396 @1300 -1400 σ.α.λ. με EPM (Nm)		1800	1850
Απόθεμα ροπής Στάνταρ / με EPM (%)		40 / 37	39 / 27
Υδροργυρική φτερωτή		●	●
Οικολογικό φίλτρο λαδιού		●	●
Μηχανόφρενο		○	○
Χωρτικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου Auto Command™ (λίτρα)		609	609
Χωρτικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου Ultra Command™ (λίτρα)		647	647
Χωρτικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου SmartTrax™ (λίτρα)		-	670
Χωρτικότητα ρεζερβουάρ AdBlue® (λίτρα)		99	99
Διαστήματα Service (ώρες)		600	600
Κιβώτιο ταχυτήτων Ultra Command™ με powershift			
Σύστημα IntelliShift™		●	●
Σύστημα διαχείρισης ταχύτητας εδάφους (GSM)		●	●
19x4 Ultra Command™ με powershift (40 x.a.ω ECO)		○	-
Ελάχιστη ταχύτητα (x.a.ω.)		3.34	-
21x5 Ultra Command™ full powershift (40 x.a.ω ECO)		-	○
Ελάχιστη ταχύτητα (x.a.ω.)		-	2.3
Auto Command™ (συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης - CVT)			
Λειτουργία StopStart		●	●
Χειριστήριο πρόωσης		●	●
Auto Command™ (συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης - CVT) (40 x.a.ω. ECO)		○	●
Ελάχιστη ταχύτητα / μέγιστη ταχύτητα @ 1400 σ.α.λ. (x.a.ω.)		0.03 / 40	0.03 / 40
Ηλεκτρικό σύστημα			
Εναλλακτήρας 12 volt (Amps)		240	240
Χωρτικότητα μπαταρίας (CCA)		1900	1900
Άξονες			
Εμπρόσθιος άξονας τετρακίνησης (4WD)		●	●
Εμπρόσθιος άξονας με ανάρτηση Terraglide™		○	○
Γωνία στροφής με Στάνταρ άξονα / με άξονα με ανάρτηση Terraglide™ (°)		55 / 55	55 / 55
Ακτίνα στροφής με Στάνταρ άξονα / με άξονα με ανάρτηση Terraglide™ (χιλ.)		4970 / 4970	4970 / 4970
Σύστημα CustomSteer™ (Τιμόνι μεταβλητής αναλογίας)		○	○
Λειτουργίες Terralock™ (Auto Diff lock / Auto 4WD)		●	●
Δυναμικά εμπρόσθια φτερά		○	○
Οπίσθιος άξονας τύπου Bar axle		●	●
Οπίσθιος άξονας τύπου SmartTrax™		-	○
Οπίσθιος άξονας βαρέως τύπου Bar axle		○	●
Υδραυλικό σύστημα			
Αντλία κλειστού κέντρου με αίσθηση φορτίου (CCLS)		●	●
Ποροχή κύριας αντλίας (λίτρα/λεπτό)		214	214
Ηλεκτρονικός έλεγχος υδραυλικού (EDC)		●	●
Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών			
Τύπος		Ηλεκτροϋδραυλικές	Ηλεκτροϋδραυλικές
Μέγιστος αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών		6	6
Μέγιστος αριθμός βαλβίδων εξωτερικών εργασιών τοποθετημένες εμπρός / πλάι		3	3
Λεβιές χειρισμού (joystick)		○	○
Εμπρόσθιος αναμονές βαλβίδων εξωτερικών εργασιών		●	●
Ρυθμιζόμενες βαλβίδες εξωτερικών εργασιών		●	●
Μπράτσα σύνδεσης			
Κατηγορία οπίσθιου υδραυλικού συστήματος		IVN / III	IVN / III
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων (κιλά)		10927	10927
Κατηγορία εμπρόσθιου υδραυλικού συστήματος		II	II
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα σε ολόκληρο το εύρος (610 χιλ. πίσω από τα άκρα των μπράτσων) (κιλά)		5810	5810
Δυναμοδότης (PTO)			
Αυτόματη ομαλή εκκίνηση		●	●
Στροφές κινητήρα στις: 540 / 1000 (σ.α.λ.)		1804	1804
Διαχείριση Auto PTO		●	●
Εμπρόσθιος δυναμοδότης (1000 σ.α.λ.)		○	○
Πιέση			
Μηχανόφρενο		○	○
Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης		●	●
Υδραυλικά φρένα ρυμούλκας		○	○
Αερόφρενα ρυμούλκας		○	○

Μοντέλα

T8.410

T8.435

Σύστημα PLM Intelligence™			
Ενσωματωμένα συστήματα			
Υποβραχιόνιο SideWinder™ Ultra	●		●
Ηλεκτρονικό χειριστήριο CommandGrip™	●		●
Προηγμένη έγχρωμη οθόνη IntelliView™ 12	●		●
Ψηφιακό ταμπλό με οθόνη LCD	●		●
Εργασιαστικά εγκατεστημένη αυτόματη καθοδήγηση IntelliSteer®	●		●
Δέκτης PLM® Cygnus με τεχνολογία αντιστάθμισης εδάφους (PLM 1, PLM 2, PLM 3, PLM RTK & PLM RTK+)	○		○
Λειτουργία αυτόματης αναστροφής στα κεφαλάρια (HTS II)	●		●
Λειτουργία αυτόματης αναστροφής IntelliTurn™ (HTS II)	○		○
ISOBUS II	●		●
ISOBUS III	○		○
Επιπλέον συστήματα στόλου			
Αυτόματος συγχρονισμός σε πραγματικό χρόνο εργασίας (IntelliField™)	○		○
Απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω του συστήματος MyPLM®	●		●
Συστήματα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης			
Απομακρυσμένη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης	●		●
Απομακρυσμένη διαχείριση λειτουργίας οθόνης IntelliView™	●		●
Πλήρης υποστήριξη ανταλλακτικών και Service	●		●
Καμπίνα			
Καμπίνα με προστασία FOPS - OECD code 10 level 1	●		●
Επίπεδο κατηγορίας καμπίνας - EN 15695	2		2
Υψηλής ορατότητας παράθυρο RHS	●		●
Σύστημα φωτισμού με 12 φώτα LED	●		●
Σύστημα φωτισμού με 16 φώτα LED	○		○
Σύστημα φωτισμού με 20 φώτα LED 360 μοιρών	○		○
Σύστημα ανάρτησης καμπίνας Comfort Ride™	○		○
Ημιενεργή ανάρτησης καμπίνας Comfort Ride™	○		○
Κάθισμα Auto Comfort™ με ζώνη ασφαλείας	○		○
Κάθισμα δερμάτινο Auto Comfort™ με ζώνη ασφαλείας	○		○
Κάθισμα συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας	○		○
Πακέτο πολυτελείας (δερμάτινο τιμόνι, μοκέτα και πλαινά φιμέ κρύσταλλα)	○		○
Πακέτο Blue Power: Μεταλλικό χρώμα μπλε και ασπρί, κάθισμα με υποβραχιόνιο και μοκέτα	○		○
Υποβραχιόνιο SideWinder™ Ultra ρυθμιζόμενο	●		●
Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού	●		●
Εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα	●		●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι ευρυγώνιοι καθρέπτες	●		●
Επεκτεινόμενοι θερμαινόμενοι καθρέπτες	○		○
Σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) και κλείδωμα με τηλεχειρισμό	○		○
Αυτόματος κλιματισμός με έλεγχο ζωνών	○		○
Μεγάλο φορπτό ψυγείο	○		○
10 θέσεις αποθήκευσης στο εσωτερικό της καμπίνας	●		●
Ραδιόφωνο DAB με Bluetooth	○		○
Ενσωματωμένο μικρόφωνο τηλεφώνου	○		○
1 θύρα USB	●		●
5 θύρες USB	○		○
Εξωτερικά χειριστήρια στα φτερά	●		●
Βέλτιστη στάθμη θορύβου στην καμπίνα - 77/311 EEC [dB(A)]	67		67
Εργασιαστικά τοποθετημένος φάρος οροφής	●		●
Βάρη			
Ελάχιστη βάρη χωρίς αντίβαρο: Με στάνταρ εμπρόσθιο άξονα / με SmartTrax™ (κιλά)	10915 / -		12514 / 16300
Ανάρτηση εμπρόσθιου άξονα Terraglide™ / με SmartTrax™ (κιλά)	11440 / -		13039 / 16500
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στα 40 x.a.ω.*** (Wheeled T8) (κιλά)	18000		18000
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στα 40 x.a.ω. (SmartTrax T8) (κιλά)	-		24500

● Στάνταρ ○ Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση - Δεν διατίθεται * Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial ** Το μέγιστο βιοκαυσίμο (Biodiesel) πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνο με τη σύγχρονη προδιαγραφή καυσίμου EN14214:2009 και η λειτουργία να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του χειριδίου χειρισμού *** Ευρωπαϊκή περιορισμοί μετακίνησης



Διαστάσεις

Με διάσταση οπίσθιων ελαστικών ****		650/85R38	VF 650/85R42	710/70R42	800/70R38	710/75R42	
A Συνολικό μήκος (χιλ.)		6247	6247	6477	6606	6606	6606
B Ελάχιστο πλάτος (χιλ.)		2534	2534	2534	2787	2787	2997
C Ύψος από το κέντρο του οπίσθ. άξονα έως την κορυφή της καμπίνας (χιλ.)		2475	2475	2475	2472	2472	2472
D Ολικό ύψος *** (χιλ.)		3338	3407	3435	3450	3450	3450
E Μεταξόνιο (χιλ.)		3450 / 3500	3450 / 3500	3550	3550 / 3550	3550 / 3550	3550 / 3550
F Πλάτος μετατροχίου (ελάχιστο / μέγιστο) (χιλ.)		1727 / 2235	1727 / 2235	1727 / 2237	1930 / 3860	1930 / 3860	2235 / 3860
G Ελεύθερο ύψος από το έδαφος (χιλ.)		378	364	409	441	441	441

**** Οπίσθια ελαστικά διαφορετικά εκείνων που αναφέρονται: 650/85R38, 710/70R38, 800/70R42, 710/75R42, 900/60R38

***** Μοντέλο Ultra Command μόνο όταν είναι εξοπλισμένο με πίσω άξονα βαρέως τύπου

Άριστη Εξυπηρέτηση New Holland: υπηρεσίες ποιότητας μετά την πώληση.



Άριστη Διαθεσιμότητα.

Η σωστή οργάνωση και υποστήριξη εξασφαλίζουν την κατάλληλη λύση, άμεσα και αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τους αντιπροσώπους της New Holland.



Άριστη Ταχύτητα.

Άμεση παράδοση ανταλλακτικών: όταν τα χρειάζεστε, όπου τα χρειάζεστε!



Άριστη Προτεραιότητα.

Προτεραιότητα στην εποχική εξυπηρέτηση γιατί οι αγροτικές δουλειές δεν μπορούν να περιμένουν!



Άριστη Εξυπηρέτηση.

Αναζητούμε και δημιουργούμε τη λύση που επιθυμείτε, ταυτόχρονα με συνεχή ενημέρωση: μέχρι να ικανοποιηθείτε στο 100%!

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της New Holland!

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



P J CONDELLIS SA

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς

Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159

Πάτρα: 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

Λάρισα: 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

<http://www.condellispaul.gr> e-mail: info@condellispaul.gr  NewHollandGreece  newhollandgreece  New Holland Greece

www.newholland.com



Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές χωρίς προειδοποίηση από τον κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.