

Μοντέλα**BR6080****BR6090 - BR6090 Combi**

Μέγεθος δέματος			
Πλάτος μπάλας	(μ.)	1.20	1.20
Διάμετρος μπάλας	(μ.)	1.25	1.25
Όγκος	(μ. ³)	1.47	1.47
Συλλεκτικό (πικ-απ)			
Πλάτος	(μ.)	2.00	2.00
Τζίνια / μπάρες		112/4	112/4
Προφυλακτήρας		δίσκος και τζίνια	δίσκος και τζίνια
Τροχοί, 15x6.00-6		●	●
Μηχανισμός ασφαλείας		μπουλόνι	μπουλόνι
Υδραυλική ανύψωση συλλεκτικού		●	●
Τροφοδοτικό			
Τύπος		εκκέντρου	ρότορα
Αναστροφή του ρότορα		-	○/●
Αριθμός κοχλιών		2	2
Πλάτος τροφοδοτικού	(μ.)	1.40	1.40
CropCutter™			
Μέγιστος αριθμός μαχαιριών		-	15
Επιλογές μαχαιριών		-	15/7/8/0
Έμπλεξη		-	Σύστημα Bale Command Plus™
Προστασία μαχαιριών		-	ελατήρια
Αναστροφή του ρότορα		-	○
Σχηματισμός μπάλας			
Τύπος		Σύστημα Roll-Bar™	Σύστημα Roll-Bar™
Κύλινδροι		1 κάτω	1 κάτω & 1 εκκίνησης
Μπάρες περιστροφής		36	34
Δετικό			
Τύπος		Σύστημα Twin Twine	Σύστημα Bale Command Plus™
Έλεγχος		Μηχανικός	Ηλεκτρικός
Σπάγκοι		2	2
Εργοστασιακές ρυθμίσεις		3	3
Ρυθμίσεις από τον χειριστή		-	1
Σπάγκος (κουβάρια)		5	5
Τύπος δεσίματος		-	Ράμφος εισαγωγής
Τυλίγματα με δίχτυ		-	Επιλογή
Δίχτυ (ρολά)		-	1 + 2 αποθηκευμένα
Μηχανισμός τυλίγματος			
Πλάτος φιλμ	(χιλ.)	-	750
Βραχίονας		-	διπλός
Τέντωμα		-	70%, ρυθμιζόμενο
Υδραυλικό σύστημα		-	1 βαλβίδα μονής ενέργειας
Παροχή υδραυλικού ελάχιστη/μέγιστη	(λίτρα/λεπτό)	-	20/30
Διαστάσεις			
Μήκος (μαζί με την ράμπα)	(μ.)	4.05	3.95
Ύψος	(μ.)	2.23	2.35
Πλάτος χωρίς τους τροχούς του πικ-απ	(μ.)	2.40	2.40
Πλάτος με τους τροχούς του πικ-απ	(μ.)	2.65	2.69
Βάρος	(κιλά)	2244	2775/2800
Διαστάσεις Combi			
Συνολικό πλάτος	(μ.)	-	2.75 (με 15.0/55 x17)
Συνολικό μήκος	(μ.)	-	6.20
Συνολικό ύψος	(μ.)	-	2.80
Βάρος	(κιλά)	-	4580
Ελαστικά			
10.0/75 x 15.3		●	-
11.5/80 x 15.3		○	●
15.0/55 x17		-	○
19.0/45 x 17		-	○
Λοιπός εξοπλισμός			
Φώτα πορείας		●	●
Σύστημα περιστροφής και εναπόθεσης της μπάλας		-	- / ○
Αυτόματη λίπανση της αλυσίδας		○	●
Ελατηριωτή ράμπα εναπόθεσης της μπάλας		○	○

● Στάνταρ ○ Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση - Δεν διατίθεται