

NEO T5
DYNAMIC COMMAND™ KAI AUTO COMMAND™



**MACHINE
OF THE YEAR 2019**

Μοντέλα	T5.110		T5.120		T5.130		T5.140		
	Dynamic Command™	Auto Command™	Dynamic Command™	Auto Command™	Dynamic Command™	Auto Command™	Dynamic Command™	Auto Command™	
Κινητήρας*	Nef								
Αρ.κυλίνδρων / κυβισμός / βολβίδες / επίπεδο εκπομπών ρύπων	4 / 4485 / 4 / Stage V με σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής ECOBlue™ HI-eSCR 2								
Μέγιστη ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120	[kW/hp(CV)]	81 / 110		88 / 120		96 / 131		103 / 140	
Ονομαστική ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120	[kW/hp(CV) @ 2200 σ.α.λ.]	81 / 110		88 / 120		96 / 131		103 / 140	
Μέγιστη ροπή - ISO TR14396	(Nm @ 1300 σ.α.λ.)	520		551		610		630	
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue™	(λίτρο)					180 / 19			
Εναλλακτής 12 volt (προαιρετικό)	(Αμπερ)					120 (200)			
Κιβώτιο ταχυτήτων Dynamic Command™ (24x24 - 40 x.α.ω. ECO)									
Ελάχιστη ταχύτητα / Μέγιστη ταχύτητα @1700 σ.α.λ.	(x.α.ω.)	0,216 / 40	-	0,216 / 40	-	0,216 / 40	-	0,216 / 40	-
Ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης		●	-	●	-	●	-	●	-
Λειτουργία Dynamic Start/Stop		●	-	●	-	●	-	●	-
Χειριστήριο CommandGrip		●	-	●	-	●	-	●	-
Κιβώτιο ταχυτήτων Auto Command™ (CVT - 40 x.α.ω. ECO)									
Ελάχιστη ταχύτητα / Μέγιστη ταχύτητα @1600 σ.α.λ.	(x.α.ω.)	-	0,02 / 40	-	0,02 / 40	-	0,02 / 40	-	0,02 / 40
Ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης		-	●	-	●	-	●	-	●
Λειτουργία Active Stop/Start		-	●	-	●	-	●	-	●
Έλεγχος πρόωσης με μηχανική κίνηση		-	●	-	●	-	●	-	●
Άξονες									
Εμπρόσθιος άξονας (κατ. 1.75 HD)		●	●	●	●	●	●	●	●
Ανάρτηση εμπρόσθιου άξονα Terraglide™		○	○	○	○	○	○	○	○
Λειτουργίες Terralock™ (Auto Diff. / Auto 4WD)		●	●	●	●	●	●	●	●
Ακτίνα στροφής 4WD / Με ανάρτηση Terraglide™	(χιλ.)					4200 / 4200			
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (ΡΤΟ)									
...σε στροφές κινητήρα: 540 / 1000	(σ.α.λ.)					1938 / 1926			
540 / 540E / 1000	(σ.α.λ.)					1969 / 1546 / 1893			
540E / 1000 / 1000E	(σ.α.λ.)					1546 / 1893 / 1621			
Ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας		○	○	○	○	○	○	○	○
Διαχείριση Auto PTO		●	●	●	●	●	●	●	●
Εμπρόσθιος δυναμοδότης	(1000 σ.α.λ.)	○	○	○	○	○	○	○	○
Υδραυλικό σύστημα									
Αντλία MegaFlow™ κλειστού κέντρου με αίσθηση φορτίου (CCLS)						●			
Παροχή κύριας αντλίας / Πίεση αντλίας	(λίτρα/λεπτό/Bar)					110 / 200			
Παροχή αντλίας συστήματος διεύθυνσης / Πίεση αντλίας	(λίτρα/λεπτό/Bar)					36.3 / 230			
Αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών (προαιρετικά)						4 μπκ. (3 μπκ., 2 μπκ. και 2 ηλεκτ., 2 μπκ. και 1 ηλεκτ.)			
Μέγιστος αριθμός πλαισίων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών						3			
Λεβιές χειρισμού (Joystick)						○			
Ηλεκτρονικός έλεγχος υδραυλικού (EDC)		●	●	●	●	●	●	●	●
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων	(κιλά)					5500			
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα προαιρετικού εμπρόσθιου υδραυλικού στα άκρα των μπράτσων	(κιλά)					2250			
Καμινά									
Καμινά Deluxe VisionView™ με προστασία FOPS - OECD Code 10 Level 1		●	●	●	●	●	●	●	●
Παράθυρο οροφής		●	●	●	●	●	●	●	●
Ανάρτηση καμινάς Comfort Ride™		●	●	●	●	●	●	●	●
Κλιματισμός / Αυτόματος κλιματισμός		● / ○	○ / ●	● / ○	○ / ●	● / ○	○ / ●	● / ○	○ / ●
Κάθισμα Deluxe με ανάρτηση αέρα και ζώνη ασφαλείας		●	●	●	●	●	●	●	●
Θερμανόμενο κάθισμα με ανάρτηση αέρα και ζώνη ασφαλείας		○	○	○	○	○	○	○	○
Κάθισμα συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας		●	●	●	●	●	●	●	●
Σύστημα φωτισμού με 8 / 12 / 16 LED		● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○
Οθόνι IntelliView™ IV		○	○	○	○	○	○	○	○
Σύνδεση ISOBUS κατ. II		●	●	●	●	●	●	●	●
Σύστημα HTS		●	●	●	●	●	●	●	●
Σύστημα τηλεματικής MyPLM®		○	○	○	○	○	○	○	○
Διαστάσεις - Βάρη - Ελαστικά									
Συνολικό μήκος συμμ. εμπρόσθιου στέρηγμα έως οπίσθια μπράτσα ανύψωσης / Μεταξόνιο	(χιλ.)					4170 / 2490			
Ελάχιστο πλάτος	(χιλ.)					2288			
Ύψος από το κέντρο του οπίσθιου άξονα έως την κορυφή της καμινάς	(χιλ.)					2100			
Ελάχιστο βάρος χωρίς αντίβαρα / Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος	(κιλά)					5500 / 8800			
Εμπρόσθια - οπίσθια ελαστικά**						380/70R28 - 480/70R38			

● Στάναρ ○ Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση - Δεν διατίθεται * Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial ** Είναι διαθέσιμα ελαστικά διαφορετικά εκείνων που αναφέρονται