

# CX7 & CX8

CX7.80 | CX7.90 | CX8.70 | CX8.80 | CX8.90



Αλωνιστική CX  
με νέο σύστημα αλωνισμού  
Ultra-Flow™

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλα		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
<b>Μαχαίρι σπόρων</b>						
Πλάτος κόπης: Σταρομάχαρο υψηλής χωρητικότητας	(μ.)	4.57 - 7.32	5.18 - 7.32	5.18 - 9.15	6.10 - 9.15	6.10 - 9.15
Σταρομάχαρο Varifeed™	(μ.)	4.88 - 9.15	4.88 - 9.15	6.70 - 10.67	6.70 - 12.50	6.70 - 12.50
Μαχαίρι SuperFlex	(μ.)	6.10 - 7.32	6.10 - 9.15	6.10 - 10.67	6.10 - 10.67	6.10 - 10.67
Μαχαίρι Draper 8200	(μ.)	9.15	9.15	9.15 - 10.67	9.15 - 12.50	9.15 - 13.70
Μαχαίρι Draper 8600 SuperFlex	(μ.)	9.15	9.15	9.15 - 10.67	9.15 - 12.50	9.15 - 13.70
Στάνταρ ταχύτητα μαχαριού	(κονές/λεπ.)	1150	1150	1150	1150	1150
Ταχύτητα σταρομάχαρου Varifeed™	(κονές/λεπ.)	1300	1300	1300	1300	1300
Ανταλλακτικά βιδωτά τμήματα μαχαριού (λεπίδες)		●	●	●	●	●
Κοχλίας τροφοδοσίας με ανασυρόμενα και ρυθμιζόμενα πλήκτρα πλήρους πλάτους		●	●	●	●	●
Διάμετρος ανέμης	(μ.)	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
Ηλεκτροϋδραυλική ρύθμιση θέσης ανέμης		●	●	●	●	●
Αυτόματος συγχρονισμός ταχύτητας ανέμης με την ταχύτητα εμπροσθοπορείας		●	●	●	●	●
Υδραυλικός ταχυσύνδεσμος (μονή τοποθέτηση)		●	●	●	●	●
<b>Μαχαίρι καλαμποκιού</b>						
Αριθμός σειρών αναδιπλούμενων μαχαριών καλαμποκιού		6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Αριθμός σειρών σταθερών μαχαριών καλαμποκιού		5 - 8	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Ενσωματωμένοι κόπτες στελεχών		○	○	○	○	○
Περιτροφικά διαχωριστικά		○	○	○	○	○
<b>Συστήματα αυτόματου έλεγχου μαχαριού</b>						
Αυτόματος έλεγχος ύψους κομμένων στελεχών		●	●	●	●	●
Λειτουργία αντιστάθμισης		●	●	●	●	●
Σύστημα Autofloat™		●	●	●	●	●
<b>Τροφοδοτής</b>						
Κοδένες		3	3	4	4	4
Υδραυλικός αναστροφέας στροφών μαχαριού και αναβατορίου Power Reverse™		●	●	●	●	●
Πλευρική πλέυση (σπάσιμο μαχαριού)		●	●	●	●	●
Ρύθμιση κλίσης μαχαριού (εμπρόσθια όψη)		○	○	○	○	○
<b>Καμίνη Harvest Suite™ Ultra</b>						
Επιφάνεια κρυστάλλου καμίνιας Harvest Suite™ Ultra	(μ. <sup>2</sup> )	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
Επίπεδο κατηγορίας καμίνιας - EN 15695		2	2	2	2	2
Πακέτο φώτων εργασίας αλογόνου		●	●	●	●	●
Πακέτο φώτων εργασίας LED		○	○	○	○	○
Φώτα LED μεγάλης απόστασης		○	○	○	○	○
Υφασμάτινο κάθισμα με ανάρτηση αέρα		●	●	●	●	●
Υφασμάτινο κάθισμα Deluxe με ανάρτηση αέρα και ενεργό εξερισμό		○	○	○	○	○
Δερμάτινο κάθισμα θερμαινόμενο με ανάρτηση αέρα και ενεργό εξερισμό		○	○	○	○	○
Βοηθητικό κάθισμα		●	●	●	●	●
Δερμάτινο τιμόνι		○	○	○	○	○
Λαβή CommandGrip™		●	●	●	●	●
Οθόνη IntelliView™ IV με ρυθμιζόμενη θέση		●	●	●	●	●
2η οθόνη IntelliView™ IV		○	○	○	○	○
Άθροιστοι καθρέπτες ευρείας γωνίας		●	●	●	●	●
Κάμερα παρακολούθησης		●	●	●	●	●
Αυτόματες ρυθμίσεις καρπού (ACS)		●	●	●	●	●
Κλιματισμός και ψυγείο		○	○	○	○	○
Αυτόματος κλιματισμός		○	○	○	○	○
Θέρμανση		○	○	○	○	○
Αφαιρούμενο ψυγείο		●	●	●	●	●
Ηχοσύστημα MP3 Bluetooth		●	●	●	●	●
Θύρες φόρτισης 2 x USB		●	●	●	●	●
Βέλτιστη στάθμη θορύβου στην καμίνη - 77/311EEC	[dB(A)]	73	73	73	73	73
<b>Συστήματα Γεωργίας Ακριβείας της New Holland</b>						
Σύστημα τηλεματικής myPLM®		○	○	○	○	○
<b>Συστήματα Καθοδήγησης</b>						
Σύστημα αυτόματης καθοδήγησης SmartSteer™		○	○	○	○	○
Προεγκατεστημένο σύστημα αυτόματης καθοδήγησης IntelliSteer®		○	○	○	○	○
Σύστημα IntelliCruise™		○	○	○	○	○
Σύστημα αυτόματης καθοδήγησης γραμμής για μαχαίρια γραμμικών καλλιιεργειών		○	○	○	○	○
<b>Εργασίες Γεωργίας Ακριβείας</b>						
Μέτρηση υγρασίας		●	●	●	●	●
Μέτρηση απόδοσης και μέτρηση υγρασίας		○	○	○	○	○
Πλήρες πακέτο συστημάτων γεωργίας ακριβείας που περιλαμβάνει:						
Μέτρηση απόδοσης και μέτρηση υγρασίας, χαρτογράφηση απόδοσης DGPS		○	○	○	○	○
Λογισμικό myPLM® και υπηρεσία υποστήριξης λογισμικού		○	○	○	○	○
<b>Τρόμα αλωνιστικού</b>						
Πλάτος	(μ.)	1.3	1.3	1.56	1.56	1.56
Διάμετρος	(μ.)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Τύπος Στάνταρ / Γενικής χρήσης / UltraFlow™		● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○
Αριθμός ριγών		10	10	10	10	10
Εύρος ταχύτητας	(α.α.λ.)	305 - 905	305 - 905	305 - 905	305 - 905	305 - 905
Σύστημα μείωσης στροφών		○	○	○	○	○
<b>Κόφα τρόμπας</b>						
Διαιρούμενες κόφες		○	○	○	○	○
Επιφάνεια	(μ. <sup>2</sup> )	0.98	0.98	1.18	1.18	1.18
Αριθμός ριγών		16	16	16	16	16
Γωνία αλωνισμού	(°)	111	111	111	111	111
<b>Σύστημα αλωνισμού (κοπανιστήρι)</b>						
Διάμετρος τρόμπας τεσσάρων πτερυγίων και τεσσάρων δοντιών	(μ.)	0.475	0.475	0.475	0.475	0.475
Επιφάνεια κόφας τυμπάνου	(μ. <sup>2</sup> )	0.24	0.24	0.29	0.29	0.29
<b>Περιτροφικός διαχωριστής (2η τρόμπα)</b>						
Διάμετρος	(μ.)	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
Ταχύτητα	(α.α.λ.)	387 / 700	387 / 700	387 / 700	387 / 700	387 / 700
Γρήγορη αλλαγή ταχύτητας χωρίς εργασία		●	●	●	●	●
Επιφάνεια κόφας (συμπεριλαμβανομένου ξέστρου)	(μ. <sup>2</sup> )	0.78	0.78	0.93	0.93	0.93
Σύστημα Multi-Threshold™		●	●	●	●	●
Συνολική επιφάνεια μηχανικού διαχωρισμού	(μ. <sup>2</sup> )	2.11	2.11	2.54	2.54	2.54
Τύμπανο Straw Flow™ (αυροδιώκτης)		●	●	●	●	●
Ηλεκτρική ρύθμιση 2ης τρόμπας		●	●	●	●	●



Μοντέλα		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
<b>Άλογα</b>						
Αριθμός		5	5	6	6	6
Άλογα μεταβλητής ταχύτητας Opti-Speed™		●	●	●	●	●
Επιφάνεια διαχωρισμού	(μ.²)	4.94	4.94	5.93	5.93	5.93
<b>Καθαρισμός</b>						
Αυτόματη οριζόντιωση κοσκίνων		○	○	○	○	○
Σύστημα καθαρισμού Opti-Clean™		●	●	●	●	●
Αφαίρεση κλιμακωτής από εμπρός		●	●	●	●	●
Σύστημα προ-καθαρισμού		●	●	●	●	●
Συνολική επιφάνεια κοσκίνων υπό τον έλεγχο αέρα	(μ.²)	5.4	5.4	6.5	6.5	6.5
Ηλεκτρική ρύθμιση κοσκίνων (άνω και κάτω) από την καμπίνα		●	●	●	●	●
<b>Ανεμιστήρας καθαρισμού (αέρας)</b>						
Σύστημα Opti-Fan™		●	●	●	●	●
Αριθμός πτερυγίων		6	6	6	6	6
Μετάδοση κοσκίνων με αυτόματη οριζόντιωση		Υδραυλική	Υδραυλική	Υδραυλική	Υδραυλική	Υδραυλική
Μετάδοση σταθερών κοσκίνων		Μηχανική	Μηχανική	Μηχανική	Μηχανική	Μηχανική
Εύρος μεταβλητής ταχύτητας κοσκίνων με αυτόματη οριζόντιωση	(σ.α.λ.)	200 - 1100	200 - 1100	200 - 1100	200 - 1100	200 - 1100
Εύρος μεταβλητής ταχύτητας σταθερών κοσκίνων - Χαμηλή (προαιρετική)	(σ.α.λ.)	210 - 495	210 - 495	210 - 495	210 - 495	210 - 495
- Υψηλή (στένταρ)	(σ.α.λ.)	500 - 945	500 - 945	500 - 945	500 - 945	500 - 945
Ανεμιστήρας διπλής εξόδου		●	●	●	●	●
Ηλεκτρική ρύθμιση ταχύτητας από την καμπίνα		●	●	●	●	●
<b>Σύστημα επιστρεφόμενων</b>						
Σύστημα Roto-Thresher™, ρότορες		1	1	2	2	2
Ένδειξη επιστρεφόμενων στην οθόνη IntelliView™ IV		●	●	●	●	●
<b>Αναβατήριο καρπού (κουβαδάκια)</b>						
Υψηλής χωρητικότητας αναβατήριο καρπού με βαρέως τύπου αλυσίδα και πτερυγία		●	●	●	●	●
<b>Σιλό</b>						
Χωρητικότητα με αναδιπλούμενα καλύμματα	(λίτρα)	9000	10000	11500	11500	12500
Κεντρική πλήρωση, αναδιπλούμενη προέκταση		●	●	●	●	●
<b>Κοχλίας εκφόρτωσης</b>						
Εκφόρτωση από την κορυφή		●	●	●	●	●
Ταχύτητα εκφόρτωσης	(λίτρα/δευτ.)	125	125	125	125	125
Πόρτα επιθεώρησης δείγματος καρπού		●	●	●	●	●
Συσκευή προειδοποίησης γεμίματος αμπαριού καρπού		●	●	●	●	●
Εμβέλεια περιστροφής κοχλίας εκφόρτωσης	(°)	105	105	105	105	105
<b>Ηλεκτρικό σύστημα</b>						
Εναλλακτάρας 12 volt	(Amps)	190	190	190	190	190
Χωρητικότητα μπαταρίας	(CCA / Ah)	730 / 2 x 107	730 / 2 x 107	730 / 2 x 107	730 / 2 x 107	730 / 2 x 107
<b>Κινητήρας*</b>						
		FPT Cursor 9	FPT Cursor 9	FPT Cursor 9	FPT Cursor 9	FPT Cursor 9
Επίπεδο εκπομπών ρύπων		Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Κυβισμός	(κυβ. εκ.)	8700	8700	8700	8700	8700
Σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής ECOBlue™ (SCR)		HI-eSCR 2	HI-eSCR 2	HI-eSCR 2	HI-eSCR 2	HI-eSCR 2
Σύστημα ψεκασμού		Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Ισχύς κινητήρα @ 2100 σ.α.λ. - ISO 14396 - ECE R120	[kW/hp(CV)]	225/306	245/333	245/333	275/374	308/420
Μέγιστη ισχύς κινητήρα @ 2000 σ.α.λ. - ISO 14396 - ECE R120	[kW/hp(CV)]	250/340	275/374	275/374	305/415	338/460
Εγκεκριμένο μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel)**		B7	B7	B7	B7	B7
Ηλεκτρονικός ρυθμιστής κινητήρα		●	●	●	●	●
Μέτρηση και ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου στην οθόνη IntelliView™ IV		●	●	●	●	●
Κομπρεσέρ αέρος		○	○	○	○	○
Σύστημα καθαρισμού περιστρεφόμενης σήτας του κινητήρα		○	○	○	○	○
<b>Ρεζερβουάρ καυσίμου</b>						
Χωρητικότητα πετρελαίου / AdBlue®	(λίτρα)	750 / 170	750 / 170	750 / 170	1000 / 170	1000 / 170
<b>Κιβώτιο ταχυτήτων</b>						
Υδροστατικό		●	●	●	●	●
Αριθμός ταχυτήτων		4	4	4	4	4
Αυτόματο χειριστήριο αλλαγής ταχύτητας		●	●	●	●	●
Αναστολέας διαφορισμού (κάρο)		●	●	●	●	●
Κίνηση στους πίσθιους τροχούς (4WD)		○	○	○	○	○
Μέγιστη ταχύτητα Στένταρ / Προαιρετικά	(x.α.ω.)	30 / -	30 / -	30 / 40	30 / 40	30 / 40
Σύστημα SmartTrax™		-	○	-	○	○
Ελαστικές ερπίστριες SmartTrax™ με ανάρτηση Terraglide™		-	○	-	○	○
<b>Διαχείριση υπολείμματος</b>						
Εσωματωμένο αχυροκοπτικό		●	●	●	●	●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εκτροπέες από την καμπίνα		○	○	○	○	○
Διασκορπιστής αγάνων		○	○	○	○	○
Διαχείριση υπολείμματος Opti-Spread™		○	○	○	○	○
<b>Βάρος</b>						
Στένταρ έκδοση με ελαστικά, χωρίς μαχαίρι και χωρίς αχυροκοπτικό	(κιλά)	14266	14802	15507	15538	16034

● Στένταρ ○ Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση – Δεν διατίθεται

\* Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial

\*\* Το μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel) πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνο με τη σύγχρονη προδιαγραφή καυσίμου EN14214:2009 και η λειτουργία να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας

## Διαστάσεις

### CX7.80 / CX7.90

### CX8.70 / CX8.80 / CX8.90

	Ελαστικό		SmartTrax®	Ελαστικό		SmartTrax με ανάρτηση Terraglide	
	710/75R34	800/65R32	24"	800/65R32	900/60R32	28.5"	34"
Με τροχούς / Ερπίστριες κίνησης <sup>(A)</sup>							
Επιφάνεια επαφής με το έδαφος	(μ.²)	-	1.4	-	-	1.77	2.11
Μέγ. ύψος στη θέση μεταφοράς	(μ.)	3.96	3.96	3.92	3.96	3.96	3.96
Μέγ. πλάτος στη θέση μεταφοράς	(μ.)	3.2	3.5	3.29	3.7	3.9	3.97
Μέγ. μήκος με εκτεταμένο σωλήνα εκφόρτωσης χωρίς μαχαίρι	(μ.)	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07

(A) Είναι διαθέσιμο τροχό κίνησης διαφορετικού εκείνων που αναφέρονται: αναλόγως μοντέλου, 710/70R42, 800/65R32, 900/60R32, 900/65R32 (ελαστικό ριζού), 800/70R32, 800/70R38, 900/60R38, 1050/50R32, SmartTrax 24", 28.5" και SmartTrax με ανάρτηση Terraglide 24", 28.5", 34" (B) Το σύστημα SmartTrax δεν είναι διαθέσιμο στα μοντέλα CX7.80 και CX8.70

# Άριστη Εξυπηρέτηση New Holland: υπηρεσίες ποιότητας μετά την πώληση.



## Άριστη Διαθεσιμότητα.

Η σωστή οργάνωση και υποστήριξη εξασφαλίζουν την κατάλληλη λύση, άμεσα και αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τους αντιπρόσωπους της New Holland.



## Άριστη Ταχύτητα.

Άμεση παράδοση ανταλλακτικών: όταν τα χρειάζεστε, όπου τα χρειάζεστε!



## Άριστη Προτεραιότητα.

Προτεραιότητα στην εποχική εξυπηρέτηση γιατί οι αγροτικές δουλειές δεν μπορούν να περιμένουν!



## Άριστη Εξυπηρέτηση.

Αναζητούμε και δημιουργούμε τη λύση που επιθυμείτε, ταυτόχρονα με συνεχή ενημέρωση: μέχρι να ικανοποιηθείτε στο 100%!

**Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της New Holland!**

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



**P J CONDELLIS SA**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

### Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς

**Αθήνα:** Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

**Θεσσαλονίκη:** 3ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159

**Πάτρα:** 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

**Λάρισα:** 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

<http://www.condellispaul.gr> e-mail: [info@condellispaul.gr](mailto:info@condellispaul.gr)  NewHollandGreece  newhollandgreece  New Holland Greece

[www.newholland.com](http://www.newholland.com)



Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές χωρίς προειδοποίηση από τον κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.