

# ERS-SN 30/40/50

30RS με τετρακίνηση

40RS με τετρακίνηση

50RS με τετρακίνηση

50SN με κεντρική άρθρωση



- **ΑΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ/ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

- **ΤΡΑΚΤΕΡ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ**

- **ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ**

- **ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΟΣ**

## Ισχύς, απλότητα και απόδοση

Με τη σειρά Ε των τετρακίνητων τρακτέρ με ελαστικά ίσως διαμέτρου, η Goldoni ικανοποιεί αποτελεσματικά τις απαιτήσεις χειρισμού, ευελιξίας και ευστάθειας των επαγγελματιών οι οποίοι εργάζονται σε επικλινές έδαφος με περιορισμένο χώρο για ελιγμούς.

Η σειρά Ε περιλαμβάνει τρακτέρ ισχύος 25-38 HP με τετρακίνηση (εκδόσεις RS) ή αρθρωτό σχεδιασμό (εκδόσεις SN), για εφαρμογές όπου απαιτείται ακόμη μικρότερη ακύνα στροφής.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

2/3 κυλίνδρων Euro, E 30: 19 kW (25 HP)

E 40: 25 kW (33 HP)

E 50: 28 kW (38 HP)

Tier IIIA

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

6+3

Μηχανικό μπλοκέ διαφορικό

### ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ανυψωτική ικανότητα 1000-1200 kg

Παροχή αντίλιας 18.5-25 L/min, για υδραυλικό σύστημα συνεχούς ροής με πίσω μηχανικό διανομέα

### ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

Πλαστφόρμα

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μεταξόνιο: 1155 mm

Βάρος: 1100 kg

Ελαστικά: 8.25R16

Πλάτος (ελάχ.-μέγ.): 1098-1360 mm