



C 50

Το Goldoni C 50 είναι το τρακτέρ που έχει σχεδιαστεί για την μεγαλύτερη ποικιλία χρήσεων: από ανοιχτά χωράφια, σε σειρές αμπελώνων και σπυρώνων, σε θερμοκήπια μέχρι και σε φυτώρια. Ένα πολυλειτουργικό τρακτέρ ιδανικό για επαγγελματική χρήση. Το C 50 είναι η απάντηση για όσους χρειάζονται ένα ευέλικτο, για όλες τις δουλειές μηχάνημα. Τα δυνατά σημεία αυτού του μοντέλου είναι οι μικρές διαστάσεις, η στιβαρότητα και η αξιοπιστία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + 3 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DOOSAN 1.8 ΛΙΤΡΩΝ STAGE V
- + ΜΕ 12 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΡΟΣ + 12 ΟΠΙΣΘΕΝ + 4 ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΟΠΙΣΘΕΝ
- + ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΕΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
- + ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1800 ΚΙΛΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Εργοστάσιο κατασκευής	• Doosan
Μοντέλο	• D18
Ονομαστική ισχύς κατά (ECE R120)	• 36 KW / 49 HP
Αριθμός κυλίνδρων	• 3
Τροφοδοσία	• Turbo intercooler
Στροφές κινητήρα κατά την εργασία	• 2600 σ.α.λ.
Κυβισμός	• 1800 κυβ. εκ.
Μέγιστη ροπή	• 150Nm @ 1600 σ.α.λ.
Απόθεμα ροπής	• 15%
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	• 45 λίτρα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κιβώτιο ταχύτητων	• 12 + 12 + 4 γρήγορη όπισθεν
Χειρισμός	• Μηχανικός
Κλειδώμα οπίσθιου διαφορικού	• Ηλεκτροϋδραυλικός
Εμπρόσθιος άξονας	• Τετρακίνηση (4WD) που κομπλάρει και εν κινήσει
Έμπλεξη τετρακίνησης (4WD)	• Μηχανική
Ελάχιστη ταχύτητα	• 0,7 χ.α.ω.
Μέγιστη ταχύτητα	• 30 χ.α.ω.

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (PTO)

Τύπος	• Με 2 άξονες PTO: Κανονικό καρέ, Καρέ συνδεδεμένο με τους τροχούς
Ταχύτητες PTO	• 540/1000 σ.α.λ.
Ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας	• Ναι
Συμπλέκτης	• Μηχανικός ξηρού δίσκου

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ - PTO (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Τύπος	• Ανεξάρτητος μονόδισκος
Ταχύτητα PTO	• 1000 σ.α.λ.

ΟΠΙΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

Τύπος	• Χειρισμός με μοχλό
Ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων	• 1800 κιλά
Σύνδεση τριών σημείων	• Κατηγορίας 1
Μηχανικό ραντάρ	• Κατηγορίας 1

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Τύπος	• Υδραυλικός
Ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων	• 350 κιλά
Σύνδεση τριών σημείων	• Κατηγορία 1N

ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

Τύπος	• Ανοικτού κέντρου
Παροχή	• 33 λίτρα/λεπτό
Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών	• 2
Εμπρόσθιες βαλβίδες εξωτερικών εργασιών	• Έως τρεις (Προαιρετικά)
Σύνδεση για ελεύθερη επιστροφή λαδιού	• Ταχυσύνδεσμος 1/2 NPTF

ΚΑΜΠΙΝΑ

Εμπρόσθιο παμπρίζ	• Ανοιγόμενο
Οπίσθιο παμπρίζ	• Ανοιγόμενο
Κλιματισμός	• Τοποθετημένος στην οροφή της καμπίνας
Εμπρόσθια φώτα εργασίας	• 2
Οπίσθια φώτα εργασίας	• 2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ

Μεταξόνιο	• 1723 χιλ.
Μήκος	• 3126 χιλ.
Πλάτος	• 1090 - 1500 χιλ.
Ύψος έως το πλαίσιο ασφαλείας (ROPS)	• 1885 - 1940 χιλ.
Ύψος έως την καμπίνα (CAB)	• 2090 - 2180 χιλ.
Ύψος στο τιμόνι	• 1348 - 1374 χιλ.
Ύψος στο κάθισμα	• 1075 - 1187 χιλ.
Ύψος στο οπίσθιο φτερό	• 1208 - 1240 χιλ.
Ελεύθερο ύψος	• 296 - 316 χιλ.
Βάρος με πλαίσιο ασφαλείας (ROPS)	• 1475 κιλά
Βάρος με καμπίνα (CAB)	• 1645 κιλά



P J CONDELLIS SA

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς

Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555
Θεσσαλονίκη: 3ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159
Πάτρα: 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646
Λάρισα: 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

<http://www.condellispaul.gr> e-mail: info@condellispaul.gr